


PS esőztető szórófej

Beépítési utasítás


1. SEMMIKÉPPEN NE SZERELJE KI A FÚVÓKÁT. A szűrő a szórófej alsó része felől hozzáférhető.
2. A kiemelkedő fúvókatartót teljesen kihúzva (4. ábra), a reteszelés ellenében elforgatva állítsa be úgy, hogy a fúvóka tetején lévő pont az öntözendő terület jobb szélé irányába mutasson. Az irányt a szórófej háta mögül nézve kell meghatározni.



Az ívszög beállítása

1. A szög növeléséhez a Hunter kulcs hatszögű végét a fejben lévő belső kulcsnyílású, rozsdamentes csavar fejébe illessze, és forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba (5. ábra).

Megjegyzés: a fúvóka a csavarral együtt forog, és mind a beöntözött terület szöge, mind pedig a kijuttatott vízmennyiség növekedni fog. A szög növeléséhez ne használja a kulcson lévő két karmot a fúvóka bordáiba akasztva, mert ekkor a kijuttatott vízmennyiség nem a szöggel arányosan fog növekedni.



A sugár be szabályozása

1. A fúvóka szögét rögzítse a Hunter kulcs két karmával, amelyet a fúvóka tetején lévő bordákba illeszt (6. ábra).
2. Egy második Hunter kulccsal a sugár csökkentéséhez a fúvóka közepén lévő, belső kulcsnyílású, rozsdamentes csavart az óramutató járásával egyezően forgassa el. Ha növelni akarja a kijuttatott vízmennyiséget, a kulcsot az óramutató járásával ellentétesen forgassa el.

Megjegyzés: a sugarat 25%-nál nagyobb mértékben nem szabad csökkenteni. A fúvókákat a legnagyobb sugárra beállítva szállítja a gyár.

